


Abri Bus Bergen

Référence:
AB3000_1

fabrication française



Plans cotés



Description

Abri-bus en 2 dimensions : 2,5 mètres et 5 mètres et de profondeur 1,6 mètre. Poteaux carrés en tube acier 80 x 80 mm sur platines. Hauteur 2,5 mètres. Le modèle standard est livré avec bardage de fond et vitrine horaire. Toiture voûte en polycarbonate alvéolaire de 6 mm traité anti-UV. Cadre de toiture avec traverses en tube aluminium 40 x 60 mm et gouttières en profilé aluminium. Arceaux en profilés aluminium cintrés. Bardage latéral et bardage de fond en verre Sécurit 8 mm. Fixation du bardage par système de pincement en Zamak finition brossée. Peinture sur galva (coloris au choix ci-dessous). Notice de montage fournie. Vitrine horaire 750 x 550 mm épaisseur 30 m en aluminium anodisé. Porte battante remplaçable et réversible. Vitrage plexichoc épaisseur 4 mm; Serrure de sécurité 2 clés. Fonds en tôle galvanisée. Fixation fournie. Profondeur 1,6 M Hauteur 2,5M En option : un caisson lumineux double face, une vitrine 2000 double face, une plaque d'arrêt et une paire de coupe-vent de toiture (nous consulter).

Dimensions

- Hauteur totale : 250.00 cm
- Pose/Montage : Non
- Poids : 194.00 kg
- Épaisseur / profondeur : 160.00 cm

Couleurs

Coloris au choix :



Variantes du produit

REF	Options	Longueur
AB3000	Fond vitré	250.00 cm
AB3001	Fond vitré	500.00 cm
AB3002	1 bardage latéral	250.00 cm
AB3003	2 bardages latéraux	250.00 cm
AB3004	1 bardage latéral	500.00 cm

Vous souhaitez plus de choix sur ce produit ? Consulter notre [site web](#)